

兴化市乡镇建设项目规划设计通知书

编号：(戴窑镇)设XZ[2020]041号

根据 戴窑镇政府的申请，决定对图示红线位置进行挂牌出让。经研究，该地块按下列条件进行规划设计具体规划，设计条件列于下表：

用地数量	规划建设用地面积(m ²)			5222.8		
	代征城市公共用地 面积(m ²)			代征道路用地面积		/
				代征绿化用地面积		/
用地使用 性 质	地上建筑	工业用地		土地使用强度	建筑容积率	1.0≤容积率≤2.0
	地下建筑	/			建筑密度	≥40%
建 筑 设 计 要 求	建筑高度 (m)		≤24m	建筑间距	按《江苏省城市规划管理技术规定》 (2011)执行	
	建筑规模 (m ²)	地上	≥5222.8 ≤10445.6			
		地下	/			
	建筑层数	地上	/	建筑标高 (m)	室内	≥3.20m 且沿街建筑结合道路控制
		地下	/		室外	≥3.00m 且沿街建筑结合道路控制
	建筑退规划用 地边界线距离	东侧	按《江苏省城市规划管理技术规定》 (2011)执行		南侧	按《江苏省城市规划管理技术规定》 (2011)执行
		西侧	按《江苏省城市规划管理技术规定》 (2011)执行		北侧	按《江苏省城市规划管理技术规定》 (2011)执行
建筑色彩要求		/				
交通出入	机动车	园区路		停 车 数 量	按《江苏省城市规划管理技术规定》 (2011)执行	
口 方 位	人流	园区路				
绿 化	绿地率			/		
	集中公共绿地(m ²)			/		

城市设计要求	沿街建筑设计应体现时代气息, 并谋求建筑造型、色彩与周边环境相互协调。
市政要求	1、征求相关职能部门意见后, 工程管线就近接入城市管网, 且均须地下敷设。 2、配电房、燃气调压站需征求专业部门意见。
配套建设要求	1、按规范要求配套建设停车位、垃圾收集房等设施; 2、严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施、办公等辅助用房建筑面积不得超过总建筑面积的15%, 占地面积不得超过用地面积的7%; 3、与高压线间距需满足相关规范要求, 并征求相关部门意见; 4、未尽事宜按相关规范要求执行。
其 它	1、有关消防、环保、水利、交通影响、文保、防灾、安监等事项应取得相关专业部门的意见; 2、建设单位应委托有相应资质的规划、建筑设计单位进行设计, 并应严格按设计通知书的要求, 不得擅自变更。设计成果符合《城市规划编制办法》要求, 且须提供五套报批文本; 3、规划条件用于指导土地出让及建设项目进行规划建筑设计, 建设单位同时须严格遵守《江苏省城市规划管理技术规定(2011)》及各级相关技术规范; 4、容积率计算执行兴自然资发(2019)85号文件要求, 可到兴化市自然资源和规划局查询。 5、该地块地面建筑物约2800平方米予以保留, 已计入规划设计指标内。
核发时间: 	
备注: 本设计通知书须在红线内土地符合出让条件后, 方可作为出让依据。地块在一年内未进行出让, 本通知书失效。	